



sakumetall

TOOTESPETSIFIKAAT

PFD 036
PFC 036

TERASPROFIILTULETÕKKELÜKANDUKS

PFD 036
PFC 036

FORSTER FUEGO LIGHT PROFIILIDEST, EI₂₃₀

Version 02

Kasutusala

Lükanduksi kasutatakse ruume eraldavates seintes, kus ukse avamisega tahetakse saada võimalikult suurt ava või kus käändukse avanemiseks pole piisavalt ruumi. EI₂₃₀ klassi tuletõkkeuks tõkestab tule leviku ning isoleerib põlengust tekkiva kuumuse vähemalt 30min jooksul. Suure klaaspinna tõttu sobib selline uks eriti hästi eraldama tuletõkkesektioone kohtades, kus liigub palju inimesi – koolide, haiglate, büroode jt ühiskondlike hoonete trepikojad ja koridorid. Uks on ette nähtud kasutamiseks sisetingimustes kuivades ja köetavates ruumides, kus ei ole otsest kokkupuudet kemikaalidega ega korrodeerumist soodustavat keskkonda.

Mõõdud

Ühepoolne lükanduks

Ukse valgusava maksimum mõõt on (laius x kõrgus): 1497 x 2580 mm.

Üla- ja külgsoga ukse maksimum mõõdud on (laius x kõrgus):

2960 x 3110 mm.

Ülaosa maksimum mõõt: 600 mm; külgsosa maksimum laius: 760 mm

Kahepoolne lükanduks

Ukse valgusava maksimum mõõt on (laius x kõrgus): 2600 x 2500 mm.

Üla- ja külgsoga ukse maksimum mõõdud on (laius x kõrgus):

3110 x 3320 mm.

Ülaosa maksimum mõõt: 600 mm; külgsosa maksimum laius: 360 mm

Vastavussertifikaat

Uksed on katsetatud Saksa IFT Rosenheim laboris vastavalt standardile EN1634-1 ja sertifitseeritud Soome VTT EXPERT SERVICES OY poolt vastavalt standardile EN13501-2 sertifikaadiga nr. EUFI29-19005434-THTOD, mis tagab tootele EI₂₃₀ tulepüsivusklassi.

Konstruksioon

Lükandukse ukselehed, külg ja ülaosad valmistatakse Šveitsi tootja Forster Profilsystem AG kvaliteetsest terasprofiilisarjast **Forster Fuego Light**.

Ukselehed kinnitatakse ülevalt avamis-sulgemisseadme külge ja ei vaja ukse ava kohal pörandas mingeid paigaldisi, mis võiksid käimist takistada või pörandate puhastamist tülikamaks muuta. Uksed on tihendatud tule ja suitsukindlate tihenditega.

Uks on värvitud enam levinud värvitoonides polüester pulbervärviga.

Standardtoonideks on RAL9010 (pure white), RAL7001 (silver grey), RAL8014 (sepia brown), RAL9007 (grey aluminium), RAL7024 (graphite grey), RAL9006 (white aluminium). Lisa võimalusena saab uksi värvida kogu RAL värvikaardi toonides kahe komponendilise polüuretaanvärvi ja epoksüid kruntvärviga.

Klaasid

Kasutatakse ainult EI₂₃₀ tuletõkestusklassile vastavat klaasi Pilkington Pyrostop 30-10 või Pyrostop 30-20

Sulgemisseade

Sulgemisautomaatika DORMA ES200

Lisad

Uks on varustatud automaatse avamissüsteemiga, mille kontrollsüsteem pakub väga erinevaid kasutusvõimalusi (fotosilmad, radarid, lülitid, koodkontrollid)

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kolme kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist, automaatika- ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

