



sakumetall

MED1311L METALLVÄLISUKS Q STANDARD M10x21, VASAK, VÄLJAAVANEV
MED1311R METALLVÄLISUKS Q STANDARD M10x21, PAREM, VÄLJAAVANEV

ver02

Kasutusala

Elamutes, mitmekorruselistes kortermajades, tööstushoonetes või kontorites kasutatav välisuks.

CE-märk

Uksed vastavad tootestandardile EVS-EN 14351-1:2006+ A2:2016 sertifikaadiga 1336-CPR-0163.

Toimivusomadused

Moodulsuurus	M10x21
Ukse lengi gabariitmõõdud, laius x kõrgus, mm	980 x 2090
Ehitusava, mm	1000 x 2100
Kaal, kg*	72
Veepidavus, EN 1027, klass*	3A
Õhu läbilaskvus, EN 1026, klass*	4
Vastupanu tuulekoormusele, EN 12211, klass*	C4
Müraisolatsioon Rw, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1*	34 dB
Vastupanu korduva avamisele ja sulgemisele, EN 1191, klass*	5; 100000 tsüklit
Soojusjuhtivus, EN 10077*	1,52 W/(m²K)

Konstruktioon

Ukseleht on paksusega 64 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja üleval. Välis- ja siseküljel on valmistatud 1,0 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest, mis on omavahel ühendatud neetliitega. Ukselehe sees on isolatsiooniks kivivill. Ukselehe jäikus on saavutatud tänu metalli ja isolatsioonimaterjali kokkuliimimisele. Hingedeks on 2 kruvitavat kuullaagriga lehthinge.

Leng on valmistatud 1,5 mm paksusest kuumtsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud neet- ja kruviliitega. Ukse tihendiks on lengi soonde kinnituv silikoon kummist tihend.

Lävepakk on 35 mm kõrgune. Valmistatakse kuumtsingitud lehtterasest.

Viimistlus

Uksed on värvitud polüester pulbervärviga. Värvitoon: RAL8019 (grey brown)

Lukk

Uksele on paigaldatud lukukorpus ASSA 565 ja lengile luku vasturaud. Lukusüdamik, südamikukatted ja ukse link ei kuulu müügikomplekti.

Paigaldamine

Leng kinnitatakse seitsmest punktist tugihülsside ja kruvidega. Pakk kinnitatakse keskelt kruvidega. Kinnitusavad kaetakse plastist korkidega. Ukse leng ja paigalduspilu täidetakse pärast kinnitamist kivivilla või ehituse montaaživahuga. Pakend sisaldab kinnitusvahendeid ja korke. Täpsem info asub paigaldusjuhendis.

Lisad

- lukusüdamik, südamikukatted, ukse link, ukse sulgur
- paigalduspilu katvad piirdeliistud

Hooldus

Ust peab kontrollima ja hooldama vähemalt iga kuue kuu tagant. Kontrollida tuleb ukse sulgumist ja lukustuselementide tööd. Täpsem hooldusinfo on hooldusjuhendis. Toote ostmisel on võimalik sõlmida korralise hoolduse leping.

